



LSzR-120 jelű ledes zárvéglámpa műszaki adatai

| | |
|--------------------------------|---|
| Tápfeszültség tartomány: | 15,5—30 V között |
| Tápáram tartomány: | 330 —180mA között |
| | [A nagyobb tápfeszültséghez kisebb tápáram tartozik] |
| Teljesítményfelvétel : | 5,5 W |
| | [Közelítőleg független a tápfesztlől] |
| R_{szig} | > 50 M Ω |
| Túlfeszültség védelem : | 36 V , 600 W _{imp} |
| Védettség : | IP54 |
| Működési hőmérséklettartomány: | -30 -- +70 °C |
| Becsült paraméter élettartam: | >15 év |
| Garanciális idő : | 4 év |
| Fényerő: | 80—120 candela |
| Szín: | 620—650 nm, vörös |
| | [megegyezik a fénysorompó színével] |
| Fényeloszlás: | MSZ 20186/2-86 szerint |
| | [megegyezik a fénysorompó fényeloszlásával] |
| Fantomfény: | MSZ 20186/2-86 szerint |
| | [megegyezik a fénysorompó fantomfényével] |
| Határegyenletlenség: | MSZ 20186/2-86 szerint |
| | [megegyezik a fénysorompó határegyenletlenségével] |

Budapest, 2002 január



Percept kft 1031 Budapest, Drótos u 12. T. fax.: +36-1-3884-810